



ПРАВИЛА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ОТ И ПБ

Версия 1.0_19.07.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ	2
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	5
5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	11
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ.....	11
7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ	12

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Договор подряда – соглашение Подрядчика и Заказчика о выполнении работ, условия которого определяются в Дополнительных соглашениях.
- 1.2. Заказчик – АО «АКРИХИН», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (юридический адрес: 142450, Московская обл., Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.29, ИНН 5031013320, КПП 660850001).
- 1.3. Подрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Сотрудники Подрядчика – любые, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых или гражданско-правовых отношениях, а также иные привлеченные Подрядчиком лица (субподрядчики).
- 1.5. ООС, ОТ и ПБ – отдел охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.
- 1.6. СИЗ – средства индивидуальной защиты.
- 1.7. ПОТ – Правила по Охране Труда.
- 1.8. ОТ – охрана труда.
- 1.9. ПБ – пожарная безопасность.
- 1.10. ОПО – опасный производственный объект.
- 1.11. Подъемные сооружения – грузоподъемные краны, краны-манипуляторы, автоподъемники/вышки.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие правила описывают основные требования безопасности, предъявляемые к Подрядчику, с целью устранения или снижения до приемлемого уровня рисков для жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества Заказчика и иных третьих лиц, а также безопасности продукции, производимой на территории АО «АКРИХИН».
- 2.2. Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее также – РФ), стандартами системы безопасности труда, строительными нормами и правилами, Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности при эксплуатации объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора РФ, а также другими нормативными актами по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.
- 2.3. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора подряда, обязательны для Подрядчика и Заказчика, если в Договоре подряда прямо указывается на применение настоящих Правил и содержится ссылка на настоящие Правила, размещенные на официальном сайте АО «АКРИХИН» в сети «Интернет».
- 2.4. При заключении Договора подряда Стороны могут договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил или о дополнении настоящих Правил.
- 2.5. Любые изменения к Договору подряда, заключенному на основании настоящих Правил, действительны только в случае, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, а также если эти изменения приняты по соглашению Сторон, составленному в письменной форме.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

- 3.1. Обязанности Подрядчика:
 - (а) Соблюдать трудовое законодательство РФ при приеме сотрудников для выполнения работ на территории Заказчика, а также при организации режима рабочего времени сотрудников; при

необходимости предоставлять в ООС, ОТ и ПБ копии приказов, трудовых договоров, имеющих отношение к выполняемым работам.

- (б) Не привлекать к выполнению работ на территории Заказчика лиц моложе 18 лет.
- (в) Соблюдать законодательство РФ в случаях привлечения иностранной рабочей силы. При отсутствии регистрации и разрешения на работу Заказчик вправе отказать в допуске лиц на территорию предприятия.
- (г) До начала работ ознакомлять всех сотрудников, включая сотрудников субподрядных организаций, с настоящими Правилами под роспись.
- (д) Организовывать работы на территории Заказчика в соответствии с требованиями:
 - (i) Трудового Кодекса РФ;
 - (ii) ФЗ № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
 - (iii) Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
 - (iv) Правилами противопожарного режима в РФ (Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479);
 - (v) Приказа № 782н от 16 ноября 2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
 - (vi) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
 - (vii) Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 903н от 15 декабря 2020 г, ПУЭ, ПТЭЭП;
 - (viii) Иных межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, а также локальных правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, а также внутренних требований Заказчика по ООС, ОТ и ПБ с которыми Подрядчик был ознакомлен.
- (е) При производстве работ на ОПО выполнять требования:
 - (i) ФЗ № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
 - (ii) Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением";
 - (iii) Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
- (ж) Иметь необходимые разрешительные документы (лицензия, разрешение на вид деятельности и другие) на производство работ.
- (з) Обеспечивать каждого сотрудника всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства и Заказчика (сигнальным жилетом, защитной обувью, касками, защитными очками, респираторами, страховочными системами, средствами защиты органов слуха, и другими необходимыми средствами), контролировать использование этих средств сотрудниками, а также проводить своевременную проверку и замену поврежденных средств индивидуальной защиты.
- (и) Согласовывать с Заказчиком размещение на территории строительных вагончиков или других временных сооружений, а также использование в них электронагревательных приборов.
- (к) Применять при производстве работ исправные механизмы, оборудование, баллоны для сжатого газа, инструмент, такелажные средства, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивать безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключая травматизм работающих и возникновение аварий.

- (л) Проводить расследование и вести учет всех несчастных случаев, независимо от степени тяжести, произошедших с сотрудниками Подрядчика или субподрядчиками во время работы на территории Заказчика.
- (м) Ежедневно предоставлять данные о планируемом количестве привлекаемых лиц для выполнения работ ответственному представителю Заказчика не позднее 10:00.
- (н) Вести ежедневный учет сотрудников и в случае аварийной ситуации иметь возможность предоставить точные данные по количеству сотрудников, находящихся в том или ином подразделении на территории Заказчика.
- (о) Весь мусор, в том числе строительный, в любых количествах, должен собираться в собственных емкостях подрядчика. Емкости для сбора мусора должны располагаться в специально оборудованном и обозначенном месте, как можно ближе к месту проведения работ. Мусор должен вывозиться за пределы территории Заказчика по мере наполнения емкости. Места установки емкостей для сбора мусора должны в обязательном порядке согласовываться с Заказчиком до начала работ.

3.2. Сотрудникам Подрядчика запрещается:

- (а) Находиться на территории Заказчика в шортах, майках, футболках без рукавов.
- (б) Проносить в производственные цеха продукты питания, стеклянные предметы (бутылки, банки и т.п.).
- (в) Принимать пищу на территории Заказчика, за исключением специально отведенных для приема пищи мест.
- (г) Перемещать установленные на территории в обозначенных местах контейнеры с приманками для грызунов, а также приводить их в негодность.
- (д) Приносить на предприятие животных (собак, кошек и т.д.), подкармливать животных на территории предприятия и прилегающей территории.
- (е) Хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, нитрокраски, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольших количеств, в пределах суточной потребности. Места хранения этих материалов и их количество должны быть согласованы с руководителем подразделения Заказчика, ответственным за организацию работ по пожарной безопасности в подразделении.
- (ж) Применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования керосин, бензин, бензол, ацетон и другие, горючие и легковоспламеняющиеся вещества, а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды.

3.3. При нарушении требований пункта 3.2 Правил сотрудники Подрядчика направляются на повторный инструктаж по охране труда в отдел ООС, ОТ и ПБ.

3.4. В случае повторного нарушения требований пункта 3.2 Правил сотруднику Подрядчика блокируется доступ на территорию Заказчика.

3.5. Требования к квалификации сотрудников Подрядчика и прохождению вводного инструктажа

- (а) При работе на ОПО все сотрудники Подрядчика должны иметь протоколы проверки знаний сотрудников требований охраны труда, а также копии протоколов, подтверждающих аттестацию сотрудников в области промышленной безопасности; при необходимости предоставлять вышеуказанные документы в ООС, ОТ и ПБ.
- (б) Все сотрудники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по охране труда, ПБ, а также пройти необходимое обучение.
- (в) При необходимости производства работ в производственных цехах, центре контроля качества и складском комплексе – сотрудники Подрядчика должны пройти обучение по общим правилам GMP (личная гигиена, специальная одежда, порядок входа/выхода в производственные помещения, правила поведения в производственных помещениях).
- (г) Сотрудники Подрядчика, не прошедшие вводный инструктаж по охране труда, могут находиться на территории предприятия только в сопровождении представителя Заказчика.

- (д) Производство любых видов работ сотрудниками Подрядчика, не прошедшими вводный инструктаж по охране труда, запрещается.
- (е) Сотрудники Подрядчика, которым, по законодательству РФ, для выполнения работ требуется специальное обучение, должны предъявить действующие соответствующие удостоверения (удостоверения сварщика, крановщика, машиниста автоподъемника (вышки), стропальщика и т.д.) специалисту ООС, ОТ и ПБ во время прохождения вводного инструктажа.

3.6. Требования к ответственным исполнителям Подрядчика и ответственным по охране труда

- (а) До начала работ на территории Заказчика Подрядчик должен предоставить ответственному представителю Заказчика приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда, а также лиц, ответственных за безопасную организацию работ на территории Заказчика (ответственных исполнителей работ – начальников участков, прорабов, бригадиров, мастеров) с копиями действующих удостоверений о проверке знаний по охране труда и иных документов, свидетельствующих о том, что назначенные лица прошли соответствующее обучение согласно требованиям законодательства РФ.
- (б) В случае привлечения иностранных сотрудников, не говорящих на русском языке, для каждой бригады Подрядчик должен назначить ответственного исполнителя работ, владеющего как русским языком, так и языком, на котором говорят сотрудники бригады.
- (в) Подрядчику с численностью сотрудников, выполняющих работы на территории Заказчика (включая сотрудников субподрядных организаций), более 50 человек, требуется постоянное присутствие на территории Заказчика инженера по охране труда, обученного по правилам охраны труда и промышленной безопасности (при необходимости производства работ на ОПО).
- (г) Подрядчику с численностью сотрудников, выполняющих работы на территории Заказчика (включая сотрудников субподрядных организаций) менее 50 человек, требуется назначить приказом лицо, на которое возложены обязанности инженера по ОТ, а по требованию Заказчика, при выполнении работ с повышенной опасностью, должен будет обеспечить присутствие на территории Заказчика инженера по охране труда, обученного по правилам охраны труда и промышленной безопасности.

3.7. Общие требования по допуску сотрудников Подрядчика и подъемных сооружений на территорию АО «АКРИХИН»

- (а) Основанием для выдачи пропуска на территорию Заказчика сотрудникам Подрядчика является Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории АО «АКРИХИН» (согласно «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н), а также запись о прохождении вводного инструктажа в ООС, ОТ и ПБ.
- (б) Основанием для пропуска на территорию предприятия подъемных сооружений является проверка подъемного сооружения ответственным представителем Заказчика. Подрядчик должен предоставить следующие документы:
 - (i) Действующие удостоверения крановщика, машиниста автоподъемника (вышки), стропальщика, а также лица, ответственного за безопасное производство работ.
 - (ii) Вахтенный журнал крановщика / машиниста автоподъемника (вышки).
 - (iii) Выкопировку из паспорта подъемного сооружения - с отметкой о прохождении очередного (полного или частичного) технического освидетельствования.
 - (iv) Проект производства работ, предоставленный до начала работ ответственному представителю Заказчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. Основные требования

- (а) Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

- (б) Находиться только в тех производственных помещениях или участках территории, где необходимо выполнять работу.
- (в) Находясь на территории Заказчика, пользоваться пешеходными дорожками, а в случае их отсутствия передвигаться по проезжей части навстречу движению транспортных средств. Запрещается проход через производственные помещения.
- (г) Входить на территорию Заказчика только через специально предусмотренные для этого контрольно-пропускные пункты.
- (д) Не оставлять оборудование или транспортные средства на железнодорожных путях или вблизи них.
- (е) Ограждать кабели и шланги, протянутые через дверные проемы; по окончании работ кабели и шланги сворачивать. Не протягивать кабели и шланги через лестничные проемы.
- (ж) Поддерживать чистоту и порядок, выполняя работы на территории Заказчика:
 - (i) Пыль со стен, подоконников, перекрытий, лестниц, поверхностей оборудования и других мест ее отложений удалять отсасывающими устройствами либо влажной уборкой.
 - (ii) Приводить в порядок место проведения работ в конце каждого рабочего дня, а также по мере накопления мусора.
 - (iii) Хранить материалы в специально отведенных зонах в месте проведения работ. Неиспользуемые в данный момент инструменты и оборудование должны храниться в соответствующих местах.
 - (iv) Содержать в чистоте лестницы, ступеньки и проходы, не загромождать их материалами и предметами, о которые можно споткнуться или поскользнуться.
- (з) Весь мусор, в том числе строительный, в любых количествах, должен собираться в собственных емкостях Подрядчика, если иное не предусмотрено контрактом. Емкости для сбора мусора должны располагаться в специально оборудованном и обозначенном месте, как можно ближе к месту проведения работ, на твердой поверхности. Складирование мусора непосредственно на грунте запрещается. Мусор должен своевременно вывозиться за пределы территории Заказчика, по мере наполнения емкости. Места установки емкостей для сбора мусора должны в обязательном порядке согласовываться с Заказчиком до начала работ в рамках Плана производства работ.
- (и) Без согласования с Заказчиком сотрудникам Подрядчика запрещено пользоваться инструментами, транспортом (включая погрузчики), переносными лестницами и иным оборудованием, являющимся собственностью Заказчика.
- (к) Заказчик не несет ответственности за кражу или потерю инструментов и оборудования, принадлежащих Подрядчику, и оставленных без присмотра.
- (л) Заказчик оставляет за собой право проверять любые инструменты и оборудование, используемые Подрядчиком на территории Заказчика, а также запрещать использование оборудования, не соответствующего требованиям безопасности.
- (м) Курить на территории Заказчика только в специально отведенных и оборудованных местах.

4.2. Требования к использованию средств индивидуальной защиты

- (а) Ответственность за обеспечение своих сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) лежит на Подрядчике.
- (б) Требования к основным СИЗ:
 - (i) К требуемым СИЗ, которые обязательны для постоянного использования вне зависимости от вида работ, как для рабочих, так и специалистов, относятся: спецодежда, защитная каска, защитная обувь с усиленным подноском, защитные очки, перчатки х/б, сигнальный жилет.
- (в) Требования к специальным средствам защиты лица и глаз:
 - (i) Защитные очки закрытого типа должны применяться для защиты глаз от летящих частиц крупной пыли, защиты от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при обработке металлов и других материалов, брызг строительных растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом, а также при работе со сжатым воздухом.

- (ii) При выполнении сварочных, режущих и аргонно-сварочных работ необходимо использовать средства защиты глаз, соответствующие данным работам.
- (iii) При работах, во время проведения которых существует риск повреждения лица частицами крупной пыли, стружками, осколками и брызгами, необходимо использовать защитный лицевой экран (щиток).
- (г) Требования к использованию перчаток:
 - (i) Перчатки необходимо использовать при работе с металлом, с острыми предметами и предметами из дерева, от которых могут откалываться щепки. К таким предметам относятся кабели, металлические листы, паллеты и т.д.
- (д) Требования к средствам защиты от падения:
 - (i) Сотрудники Подрядчика, выполняющие работы, при которых требуется применять средства индивидуальной защиты от падения, должны использовать страховочные системы.
- (е) Защита органов слуха:
 - (i) Средства защиты органов слуха обязательно использовать на всех участках, обозначенных специальными знаками, а также при выполнении работ, связанных с повышенным уровнем шума.
- (ж) Защита органов дыхания:
 - (i) Респираторы обязательно использовать на всех участках с повышенным содержанием пыли, а также при выполнении работ, во время которых образуется пыль.
 - (ii) Для защиты органов дыхания от газов, паров и воздействия вредных аэрозолей необходимо обязательно использовать маски с фильтрующими патронами соответствующей степени защиты.

4.3. Требования при проведении работ с повышенной опасностью

- (а) К работам с повышенной опасностью, в обязательном порядке относятся следующие виды работ:
 - (i) Работы в замкнутых пространствах;
 - (ii) Огневые работы;
 - (iii) Работы на высоте и верхолазные работы;
 - (iv) Вскрытие и ремонт технологических трубопроводов, производственного оборудования;
 - (v) Работы с применением подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников (вышек)), включая работы вблизи котлованов и работы, связанные с погрузкой-разгрузкой транспортных средств,
 - (vi) Земляные работы;
 - (vii) Работы в электроустановках;
 - (viii) Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
- (б) Все работы с повышенной опасностью следует выполнять, соблюдая требования, указанные в Процедуре «Организация безопасного проведения работ с повышенной опасностью в АО «АКРИХИН»».
- (в) Любое вмешательство в технологический процесс, такое, как: работы на трубопроводах, линиях систем пожаротушения, открытие и закрытие клапанов / вентилей, снятие защитных кожухов / ограждений, запуск оборудования без предварительного согласования с руководителем подразделения и, при необходимости, оформления соответствующего наряда-допуска / разрешения, запрещено.
- (г) Подрядчик должен убедиться в том, что Заказчик создал ему все условия для безопасного проведения работ, в частности, отключено электричество, перекрыты трубопроводы, и не принимать никаких действий самостоятельно. Соответствующие службы Заказчика отключают источники энергии, блокируют переключатели/клапаны/вентили и вывешивают таблички на распределительных устройствах.

4.4. Ограждения, сигнальные ленты и предупреждающие знаки

- (а) Обязанность по обустройству защитных ограждений и установке предупреждающих знаков в месте проведения работ лежит на Подрядчике. Ограждения, сигнальные ленты и предупреждающие знаки должны использоваться:
 - (i) Для предупреждения людей, которые работают в зоне повышенной опасности, или могут в ней оказаться.
 - (ii) На участках, где работают подъемные сооружения, и предупреждать об опасности падения объектов сверху, а также о вращающихся и движущихся механизмах.
- (б) Барьеры и предупреждающие знаки должны ограждать отверстия в земле, проемы в полу, открытые люки, колодцы, ямы.
- (в) Ограждения, сигнальные ленты и знаки может снять только тот, кто их установил, и только после окончания работ и устранения всех факторов риска.
- (г) Подрядчик обязан ежедневно убеждаться в сохранности оставленных на месте проведения работ ограждений, сигнальных лент и предупреждающих знаков, до полного выполнения работ.

4.5. Электробезопасность

- (а) К проведению электромонтажных работ и оперативному обслуживанию электрооборудования (ремонт, подсоединение кабелей, работы с электрическими цепями / системами) на территории Заказчика допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к электротехническому персоналу, и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по российским стандартам).
- (б) При выполнении строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытаний и измерений в электроустановках должны строго выполняться требования Правил по охране труда при работе в электроустановках, утвержденных Приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 903н от 15 декабря 2020 г.
- (в) Электротехнический (электротехнологический) персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний вышеназванных Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии.
- (г) Перед началом работ на территории Подрядчик должен предоставить:
 - (i) список электротехнического персонала (на бланке организации), привлекаемого для выполнения работ на территории Заказчика, за подписью руководителя предприятия;
 - (ii) ксерокопии действующих удостоверений электротехнического персонала, указанных в списке, с группой по электробезопасности, с отметкой об аттестации;
 - (iii) копию журнала проверки знаний электротехнического персонала;
 - (iv) копию приказа о назначении ответственного за электробезопасность при выполнении работ на территории Заказчика.
- (д) Электрошнуры и провода должны находиться в исправном рабочем состоянии. Запрещается использование поврежденных проводов, а также проводов с поврежденной изоляцией.
- (е) Электрические удлинители, разъемы и прочее переносное электрооборудование должны иметь паспорт изготовителя.
- (ж) Оборудование, используемое вне помещений, должно быть в исполнении не ниже IP55.
- (з) Сотрудники Подрядчика должны следить за тем, чтобы электрооборудование было надлежащим образом заземлено и находилось в исправном состоянии. Выключатели цепи при коротком замыкании должны использоваться при применении всех переносных электроинструментов, особенно при работе в условиях с повышенной влажностью и сыростью.
- (и) Электрические удлинители, предназначенные для напряжения 220 В должны быть занулены.

4.6. Работы в замкнутых пространствах

- (а) Замкнутое пространство – это любое пространство, которое соответствует следующим критериям:

- (i) достаточно просторное для того, чтобы там полностью поместился человек;
 - (ii) имеет ограниченный или узкий вход/выход;
 - (iii) не рассчитано на длительное пребывание в нем людей.
- (б) К замкнутым пространствам относятся емкости, бункеры, колодцы, резервуары, приемки и прочие места, при проведении работ, в которых не исключена возможность нехватки кислорода, а также выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов, других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказывающих вредное воздействие на организм человека.
- (в) Работы в замкнутых пространствах необходимо производить, соблюдая требования, указанные в: «Правилах по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15 декабря 2020 г. № 902н); Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 528).
- (г) Работы в замкнутых пространствах допускаются только с оформлением наряда-допуска и с соблюдением всех мероприятий, указанных в наряде-допуске.
- (д) Напряжение осветительных приборов внутри замкнутых пространств не должно превышать 12 В.

4.7. Огневые работы

- (а) Огневые работы необходимо проводить в соответствии требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
- (б) Огневые работы обязательно проводить с оформлением соответствующего наряда-допуска. Огневые работы разрешено проводить в рабочие дни в период с 8.00 до 15.00. На выходные и праздничные дни наряд-допуск на проведение временных огневых работ оформляется отдельно.
- (в) Оборудование, в том числе вентили газовых баллонов, должно находиться в исправном состоянии.
- (г) Инструменты для проведения огневых работ (шлифовальная машинка, паяльник и прочие искрообразующие инструменты) должны иметь защитные кожухи, быть исправны, и не иметь повреждений шнура.

4.8. Использование баллонов со сжатым газом

- (а) Использование, хранение, транспортировка баллонов со сжатым газом должна осуществляться в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 года № 536), а также "Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 11 декабря 2020 года № 883н).

4.9. Земляные работы

- (а) Земляные работы, а также другие работы, связанные с размещением рабочих мест в выемках, котлованах, траншеях и т.п., необходимо проводить с соблюдением требований, указанных в "Правилах по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 11 декабря 2020 года № 883н).

4.10. Работы на трубопроводах

- (а) При выполнении работ на трубопроводах пара и горячей воды, на которые распространяется действие ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 года № 536), сотрудники Подрядчика должны иметь соответствующие удостоверения (аттестованы в области промышленной безопасности) и соблюдать требования указанных ФНП.

4.11. Блокировка электрооборудования

- (а) Работы на вращающемся оборудовании, производственном оборудовании с электроприводом и прочих видах приводного оборудования (пневматическое, гидравлическое, паровое), а также электрических соединениях под напряжением, независимо от величины напряжения, и системах с потенциальной энергией (пружинистость, сила тяжести, инерция, противовес), допускается производить только после их надежного отключения от источников энергии.
- (б) Отключение осуществляет электротехнический персонал Заказчика.
- (в) Подачу напряжения на смонтированное оборудование производит электротехнический персонал Заказчика по заявке ответственного представителя подрядчика по согласованию руководителя подразделения, в котором проводятся работы.
- (г) Подрядчик обязан соблюдать требования внутренних инструкций Заказчика по осуществлению блокировки оборудования.

4.12. Работы на высоте и верхолазные работы

- (а) При выполнении работ на высоте сотрудники Подрядчика должны соблюдать требования «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н.

4.13. Работы с использованием подъемных сооружений

- (а) Работы с применением подъемных сооружений (кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников (вышек)) необходимо проводить с соблюдением требований, указанных в «Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461.

4.14. Основные требования пожарной безопасности

- (а) Любые виды работ, выполняемые Подрядчиком на территории Заказчика, должны проводиться в строгом соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
- (б) Запрещается хранить в производственных и складских помещениях бензин, керосин, спирт, нитрокраски, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольших количеств, в пределах суточной потребности. Места хранения этих материалов и их количество, а также способы применения должны быть согласованы с руководителем подразделения, ответственным за организацию работ по пожарной безопасности в подразделении и отражены в ППР.
- (в) При нарушении указанных выше требований сотрудники Подрядчика направляются на повторный инструктаж по пожарной безопасности в отдел ООС, ОТ и ПБ.
- (г) В случае повторного нарушения указанных требований сотруднику Подрядчика блокируется доступ на территорию Заказчика.
- (д) Руководитель структурного подразделения, в котором Подрядчик будет проводить работы, должен ознакомить ответственного исполнителя работ с месторасположением огнетушителей и кнопок ручных пожарных извещателей. Обязанность ответственного исполнителя работ – передать информацию сотрудникам, выполняющим работу.

4.15. Требования для водителей транспортных средств

- (а) Водитель транспортного средства должен следовать установленному маршруту, строго соблюдать дорожные знаки и правила дорожного движения.
- (б) Управлять транспортным средством разрешается только обученному персоналу, имеющему допуск на право управления данным видом транспорта и прошедшему предрейсовый медицинский осмотр, при условии, что само транспортное средство прошло техническое освидетельствование и имеет соответствующую лицензию / сертификат.
- (в) Парковка автотранспорта подрядчиков на территории Заказчика запрещена, за исключением случаев подвоза и погрузки / разгрузки материалов в местах, обозначенных в ППР.
- (г) Курить в автотранспорте на территории Заказчика запрещено.

- (д) Скорость движения транспортных средств по территории Заказчика не должна превышать 30 км/ч.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 5.1. Сотрудники Подрядчика (при получении вводного инструктажа в ООС, ОТ и ПБ) должны быть ознакомлены с порядком действия в аварийных ситуациях в том подразделении, в котором проводятся работы, и в случае аварийных ситуаций обязаны действовать согласно установленному порядку и пользоваться специально предназначенными эвакуационными путями.
- 5.2. Подрядчик должен немедленно информировать ответственного представителя Заказчика о:
- (а) каждом несчастном случае с сотрудником, не зависимо от степени тяжести происшествия;
 - (б) потенциально опасных ситуациях;
 - (в) возгораниях / задымлениях / пожарах;
 - (г) загрязнении окружающей среды: разливах / утечках химикатов, масла и т. д.;
 - (д) повреждении имущества / поломках оборудования;
- 5.3. При несчастном случае необходимо:
- (а) сообщить ответственному представителю Заказчика;
 - (б) вызвать дежурного фельдшера по телефону 12-80 или 8-915-100-03-73 и дожидаться его прихода или сопроводить пострадавшего в медсанчасть АО «АКРИХИН»;
 - (в) принять неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующего фактора на других лиц;
 - (г) сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии), а в случае невозможности её сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку схемами и фотографиями;
 - (д) организовать расследование происшествия.
- 5.4. При появлении опасности возникновения несчастного случая принять меры к его предупреждению (остановить оборудование или соответствующий механизм, снять напряжение, прекратить подачу опасных веществ, оградить опасную зону и т.п.). О случившемся немедленно сообщить ответственному представителю Заказчика.
- 5.5. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный личности, окружающей среде, имуществу Заказчика и иных третьих лиц.
- 5.6. Подрядные организации должны иметь свои первичные средства пожаротушения.
- 5.7. Инженерно-технические сотрудники подрядных организаций, при появлении аварийной ситуации, обязаны организовать эвакуацию своего персонала на место сбора, заранее указанное Заказчиком, доложить ответственному представителю Заказчика о количестве сотрудников, имеющих травмы и т.д. Персонал Подрядчика не имеет право покинуть место сбора без разрешения уполномоченного лица Заказчика.
- 5.8. Доступ к огнетушителям, аварийным выходам, кнопкам оповещения о пожаре и аварийным душам должен всегда быть свободен.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

- 6.1. Ответственность за нарушение требований настоящих правил при выполнении работ несут все сотрудники Подрядчика.
- 6.2. Сотрудники Подрядчика лишаются допуска на территорию Заказчика без предоставления повторного допуска:

- (а) при распитии спиртных напитков, а также при появлении на территории Заказчика в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
 - (б) при курении в не отведенных для этого местах;
 - (в) при совершении хищения имущества Заказчика и третьих лиц;
 - (г) при проведении работ на высоте (выше 1,8 метра) без использования средств защиты от падения;
 - (д) при проведении работ с повышенной опасностью (огневых работ, работ в замкнутых пространствах, земляных работ, работ с применением подъемных сооружений, работ в электроустановках, работ на высоте без соответствующих нарядов-допусков, оформленных и утвержденных согласно Процедуре «Организация безопасного проведения работ с повышенной опасностью в АО «АКРИХИН»»;
 - (е) при управлении транспортным средством подъемным сооружением персоналом, не имеющим допуска на право управления данным видом транспорта;
 - (ж) за совершение хулиганских действий на территории Заказчика.
- 6.3. Ответственные исполнителя работ Подрядчика лишаются допуска на территорию Заказчика без предоставления повторного допуска:
- (а) за нарушения, перечисленные в пункте 6.2 настоящих Правил;
 - (б) за организацию работ, не соответствующую требованиям охраны труда и промышленной безопасности.
- 6.4. Повторное невыполнение условий настоящих Правил Подрядчиком после получения соответствующего запроса или требования Заказчика по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности, а равно нарушение Подрядчиком условий настоящих Правил, повлекшее за собой смерть либо причинение вреда здоровью сотрудникам Подрядчика, Заказчика либо третьих лиц, уничтожение либо порчу имущества Заказчика или третьих лиц, либо материалов или имущества Подрядчика, используемых при проведении работ, будет являться существенным нарушением условий Договора подряда и дает право Заказчику в одностороннем порядке расторгнуть Договор подряда.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

- 7.1. Контроль за соблюдением требований настоящих правил на территории АО «АКРИХИН» осуществляют:
- (а) От Подрядчика: лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда, а также лица, ответственные за безопасную организацию работ на территории Заказчика (ответственные исполнители работ), назначенные Подрядчиком.
 - (б) От Заказчика: ответственные представители Заказчика, руководители структурных подразделений, в которых производятся работы, специалисты ООС, ОТ и ПБ.
- 7.2. В случае выявления нарушений, представляющих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей деятельностью сотрудников Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право приостановить работы до устранения выявленных нарушений.