



# ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0\_28.04.2025

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
3.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ	3
4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	7
5.	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	10
6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ	12
7.	КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ	12
8.	ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ	13

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Договор – соглашение Подрядчика и Заказчика на выполнение строительных, монтажных, ремонтных и прочих работ (далее – Договор подряда).
- 1.2. Заказчик – АО «АКРИХИН», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (юридический адрес: 142450, Московская обл., Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.29, ИНН 5031013320, КПП 660850001).
- 1.3. Подрядчик – контрагент АО «АКРИХИН» (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации).
- 1.4. Сотрудники Подрядчика – любые, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых или гражданско-правовых отношениях (субподрядные организации).
- 1.5. ООС, ОТ и ПБ – отдел охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.
- 1.6. СИЗ – средства индивидуальной защиты.
- 1.7. ОТ – охрана труда.
- 1.8. ПБ – пожарная безопасность.
- 1.9. ОПО – опасный производственный объект.
- 1.10. Подъемные сооружения – грузоподъемные краны, краны-манипуляторы, автоподъемники/вышки.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Правила по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (далее – Правила) описывают основные требования безопасности, которые обязан соблюдать Подрядчик с целью устранения и снижения до приемлемого уровня рисков для жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества Заказчика и иных третьих лиц
- 2.2. Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ), стандартами системы безопасности труда, строительными нормами и правилами, Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности при эксплуатации объектов, подконтрольных органам Ростехнадзора РФ, а также другими нормативными актами по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
- 2.3. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора подряда, обязательны для Подрядчика и Заказчика, если в Договоре подряда прямо указывается на применение настоящих Правил и содержится ссылка на настоящие Правила, размещенные на официальном сайте АО «АКРИХИН» в сети «Интернет».
- 2.4. В Договоре подряда Стороны могут предусмотреть изменение или исключение отдельных положений настоящих Правил или внести дополнения в настоящие Правила.
- 2.5. Любые изменения к Договору подряда, заключенному на основании настоящих Правил, действительны только в случае, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, а также если эти изменения приняты по соглашению Сторон, составленному в письменной форме.
- 2.6. Если документ, на который ссылаются настоящие Правила заменен (изменен), необходимо руководствоваться заменяющими (измененными) документами.

### 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

#### 3.1. Обязанности Подрядчика:

- 3.1.1. Соблюдать трудовое законодательство РФ при привлечении сотрудников для выполнения работ на территории Заказчика, а также при организации режима рабочего времени сотрудников; при необходимости предоставлять представителю Заказчика копии приказов ответственных лиц, имеющих отношение к выполняемым работам.
- 3.1.2. Не привлекать к выполнению работ на территории Заказчика лиц моложе 18 лет.
- 3.1.3. Соблюдать законодательство РФ в случае привлечения иностранной рабочей силы. При отсутствии необходимых разрешительных документов (регистрации, разрешения на работу и пр.) Заказчик вправе отказать в допуске лиц на территорию Заказчика.
- 3.1.4. До начала работ знакомить всех сотрудников, включая сотрудников субподрядных организаций, с настоящими Правилами под роспись.
- 3.1.5. Выполнять работы на территории Заказчика в соответствии с требованиями:
  - 3.1.5.1. Трудового Кодекса РФ;
  - 3.1.5.2. ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
  - 3.1.5.3. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
  - 3.1.5.4. Приказа № 782н от 16 ноября 2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
  - 3.1.5.5. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
  - 3.1.5.6. Правил противопожарного режима в РФ (Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479);
  - 3.1.5.7. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 903н от 15 декабря 2020 г, ПУЭ, ПТЭЭП;
  - 3.1.5.8. Иных межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, а также локальных правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, а также внутренних требований Заказчика, с которыми Подрядчик был ознакомлен.
- 3.1.6. При производстве работ на ОПО выполнять требования:
  - 3.1.6.1. ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
  - 3.1.6.2. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
  - 3.1.6.3. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;
  - 3.1.6.4. Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
  - 3.1.6.5. Иметь необходимые разрешительные документы на производство работ (лицензию, разрешение на соответствующий вид деятельности и прочее).
  - 3.1.7. Обеспечивать каждого сотрудника всеми необходимыми средствами индивидуальной

защиты в соответствии с требованиями законодательства и Заказчика, контролировать использование этих средств сотрудниками, а также проводить своевременную проверку и замену поврежденных средств индивидуальной защиты.

- 3.1.8. Согласовывать с Заказчиком размещение на территории строительных вагончиков или других временных сооружений, а также использование в них электронагревательных приборов.
- 3.1.9. Применять при производстве работ исправные механизмы, оборудование, баллоны для сжатого газа, инструмент, такелажные средства, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивать безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключающие травматизм и возникновение аварий.
- 3.1.10. Проводить расследование в соответствующем порядке, независимо от степени тяжести, произошедших с сотрудниками Подрядчика во время работы на территории Заказчика, доводить информацию о результатах расследования до Заказчика.
- 3.1.11. Ежедневно до 10.00 предоставлять данные о планируемом количестве привлекаемых лиц для выполнения работ ответственному представителю Заказчика.
- 3.1.12. Вести ежедневный учет сотрудников и в случае аварийной ситуации иметь возможность предоставить точные данные по количеству сотрудников, находящихся на территории Заказчика.
- 3.2.1. Строительный мусор собирать в собственных мусорных контейнерах Подрядчика. Контейнеры для сбора мусора должны располагаться в специально оборудованном и обозначенном месте, заранее согласованным с Заказчиком и быть как можно ближе к месту проведения работ. Мусор должен вывозиться за пределы территории Заказчика на специализированные площадки для утилизации отходов (полигоны) по мере наполнения контейнеров.
- 3.3. Сотрудникам Подрядчика запрещается:
  - 3.3.1. Находиться на территории Заказчика в шортах, майках, футболках без рукавов.
  - 3.3.2. Проносить в производственные цеха (чистые зоны) продукты питания, стеклянные предметы (бутылки, банки и т.п.).
  - 3.3.3. Принимать пищу на территории Заказчика, за исключением специально отведенных для приема пищи местах.
  - 3.3.4. Перемещать установленные на территории Заказчика контейнеры с приманками для грызунов, а также приводить их в негодность.
  - 3.3.5. Хранить в неустановленных местах бензин, керосин, спирт, нитрокраски, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольших количеств, в пределах суточной потребности. Места хранения этих материалов и их количество должны быть согласованы с руководителем подразделения Заказчика, ответственным за организацию работ по пожарной безопасности в подразделении.
- 3.3. Требования к квалификации сотрудников Подрядчика и прохождению вводного инструктажа:
  - 3.3.1. Все сотрудники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по ОТ и ПБ.
  - 3.3.2. При необходимости производства работ в производственных цехах, центре контроля качества и складском комплексе – сотрудники Подрядчика должны ознакомиться с локальными нормативными актами Заказчика по общим правилам GMP (личная гигиена, специальная одежда, порядок входа/выхода в производственные помещения, правила поведения в производственных помещениях).
  - 3.3.3. Сотрудники Подрядчика, до прохождения вводного инструктажа по охране труда, могут находиться на территории Заказчика только в сопровождении представителя Заказчика.

- 3.3.4. Производство любых видов работ сотрудниками Подрядчика, не прошедшими вводный инструктаж по охране труда, запрещается.
- 3.3.5. Сотрудники Подрядчика, которым, по законодательству РФ, для выполнения работ требуется специальное обучение, должны предъявить действующие соответствующие удостоверения специалисту ООС, ОТ и ПБ во время прохождения вводного инструктажа.
- 3.3.6. При работе на ОПО все сотрудники Подрядчика должны иметь документы, необходимые для определенного вида выполняемых работ.
- 3.3.7. До начала работ на территории Заказчика Подрядчик должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, а также лиц, ответственных за безопасную организацию работ на территории Заказчика (ответственных исполнителей работ – начальников участков, прорабов, бригадиров, мастеров) с копиями действующих удостоверений о проверке знаний по охране труда и иных документов, свидетельствующих о том, что назначенные лица прошли соответствующее обучение согласно требованиям законодательства РФ.
- 3.3.8. В случае привлечения иностранных сотрудников, не говорящих на русском языке, для каждой бригады Подрядчик должен назначить ответственного исполнителя работ, владеющего как русским языком, так и языком, на котором говорят сотрудники бригады.
- 3.3.9. Подрядчику с численностью сотрудников, выполняющих работы на территории Заказчика (включая сотрудников субподрядных организаций) менее 50 человек, требуется назначить приказом лицо, на которое возложены обязанности специалиста по ОТ, а по требованию Заказчика, при выполнении работ с повышенной опасностью, Подрядчик должен обеспечить присутствие на территории Заказчика инженера по охране труда, обученного по правилам охраны труда и пожарной безопасности.
- 3.3.10. Подрядчику с численностью сотрудников, выполняющих работы на территории Заказчика (включая сотрудников субподрядных организаций) более 50 человек, необходимо обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика своего специалиста по охране труда, обученного по правилам охраны труда, пожарной безопасности.
- 3.4. Общие требования по допуску сотрудников Подрядчика и его подъемных сооружений на территорию АО «АКРИХИН».
- 3.4.1. Основанием для выдачи пропуска на территорию Заказчика сотрудникам Подрядчика является Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории АО «АКРИХИН» (согласно «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н), а также запись о прохождении вводного инструктажа в ООС, ОТ и ПБ Заказчика.
- 3.4.2. Основанием для пропуска на территорию Заказчика подъемных сооружений является проверка подъемного сооружения ответственным представителем Заказчика. Подрядчик должен предоставить следующие документы:
- 3.4.2.1. действующие удостоверения крановщика, машиниста автоподъемника (вышки), стропальщика, а также лица, ответственного за безопасное производство работ;
- 3.4.2.2. вахтенный журнал крановщика / машиниста автоподъемника (вышки);
- 3.4.2.3. выкопировку из паспорта подъемного сооружения - с отметкой о прохождении очередного (полного или частичного) технического освидетельствования;

3.4.2.4. проект производства работ, предоставленный до начала работ ответственному представителю Заказчика.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

##### 4.1. Основные требования

- 4.1.1. Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
  - 4.1.2. Находиться только в тех производственных помещениях или участках территории, где необходимо выполнять работу.
  - 4.1.3. Находясь на территории Заказчика, пользоваться пешеходными дорожками, а в случае их отсутствия передвигаться по проезжей части навстречу движению транспортных средств. Запрещается проход через производственные помещения.
  - 4.1.4. Не оставлять оборудование или транспортные средства на железнодорожных путях или вблизи них.
  - 4.1.5. Ограждать кабели и шланги, протянутые через дверные проемы; по окончании работ кабели и шланги сворачивать. Не протягивать кабели и шланги через лестничные проемы.
  - 4.1.6. Поддерживать чистоту и порядок, выполняя работы на территории Заказчика:
    - 4.1.6.1. пыль со стен, подоконников, перекрытий, лестниц, поверхностей оборудования и других мест ее отложений удалять отсасывающими устройствами либо влажной уборкой;
    - 4.1.6.2. приводить в порядок место проведения работ в конце каждого рабочего дня, а также вывозить мусор по мере его накопления;
    - 4.1.6.3. хранить материалы в специально отведенных зонах в месте проведения работ. Неиспользуемые в данный момент инструменты и оборудование не должны находиться в зоне проведения работ;
    - 4.1.6.4. содержать в чистоте лестницы, ступеньки и проходы, не загромождать их материалами и предметами, о которые можно споткнуться или поскользнуться;
    - 4.1.6.5. без согласования с Заказчиком сотрудникам Подрядчика запрещено пользоваться инструментами, транспортом (включая погрузчики), переносными лестницами и иным оборудованием, являющимся собственностью Заказчика.
  - 4.1.7. Заказчик не несет ответственности за кражу или потерю инструментов и оборудования, принадлежащих Подрядчику, и оставленных без присмотра.
  - 4.1.8. Заказчик оставляет за собой право проверять любые инструменты и оборудование, использующиеся Подрядчиком на территории Заказчика, а также запрещать использование оборудования, не соответствующего требованиям безопасности.
  - 4.1.9. Курить на территории Заказчика разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах.
- ##### 4.2. Требования к использованию средств индивидуальной защиты.
- 4.2.1. Ответственность за обеспечение своих сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) лежит на Подрядчике. Вид и спецификация СИЗ выбирается от вида и характера работ.
- ##### 4.3. Требования при проведении работ с повышенной опасностью.
- 4.3.1. К работам с повышенной опасностью, в обязательном порядке относятся следующие виды работ:
    - 4.3.1.1. работы в замкнутых пространствах;
    - 4.3.1.2. огневые работы;
    - 4.3.1.3. работы на высоте и верхолазные работы;
    - 4.3.1.4. вскрытие и ремонт технологических трубопроводов, производственного оборудования;
    - 4.3.1.5. работы с применением подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников (вышек)), включая работы вблизи котлованов и работы, связанные с погрузкой-разгрузкой транспортных средств,
    - 4.3.1.6. земляные работы;
    - 4.3.1.7. работы в электроустановках;
    - 4.3.1.8. работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и

восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

- 4.3.2. Все работы с повышенной опасностью следует выполнять, соблюдая требования нормативных правовых актов на территории РФ.
- 4.3.3. Любое вмешательство в технологический процесс, такое, как: работы на трубопроводах, линиях систем пожаротушения, открытие и закрытие клапанов / вентилей, снятие защитных кожухов / ограждений, запуск оборудования без предварительного согласования с ответственным руководителем подразделения Заказчика и, при необходимости, оформления соответствующего наряда-допуска / разрешения, запрещено.
- 4.3.4. Подрядчик должен убедиться в том, что Заказчик создал ему все условия для безопасного проведения работ, в частности, отключено электричество, перекрыты трубопроводы, и не принимать никаких действий самостоятельно. Соответствующие службы Заказчика отключают источники энергии, блокируют переключатели/клапаны/вентили и вывешивают блокираторы, блокирующие устройства и таблички на распределительных устройствах.
- 4.4. Ограждения, сигнальные ленты и предупреждающие знаки.
- 4.4.1. Обязанность по обустройству защитных ограждений и установке предупреждающих знаков в месте проведения работ лежит на Подрядчике. Ограждения, сигнальные ленты и предупреждающие знаки должны использоваться:
  - 4.4.1.1. для предупреждения людей, которые работают в зоне повышенной опасности, или могут в ней оказаться;
  - 4.4.1.2. на участках, где работают подъемные сооружения, и предупреждать об опасности падения объектов сверху, а также о вращающихся и движущихся механизмах;
  - 4.4.1.3. барьеры и предупреждающие знаки должны ограждать отверстия в земле, проемы в полу, открытые люки, колодцы, ямы;
  - 4.4.1.4. ограждения, сигнальные ленты и знаки может снять только тот, кто их установил, и только после окончания работ и устранения всех факторов риска.
- 4.4.2. Подрядчик обязан ежедневно убеждаться в сохранности оставленных на месте проведения работ ограждений, сигнальных лент и предупреждающих знаков, до полного выполнения работ.
- 4.5. Электробезопасность
- 4.5.1. К проведению электромонтажных работ и оперативному обслуживанию электрооборудования (ремонт, подсоединение кабелей, работы с электрическими цепями / системами) на территории Заказчика допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявленным к электротехническому персоналу, и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности (не ниже третьей группы по российским стандартам).
- 4.5.2. При выполнении строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытаний и измерений в электроустановках должны строго выполняться требования Правил по охране труда при работе в электроустановках, утвержденных Приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 903н от 15 декабря 2020 г.
- 4.5.3. Электротехнический (электротехнологический) персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний вышеназванных Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии.
- 4.5.4. Перед началом работ на территории Подрядчик должен предоставить:
  - 4.5.4.1. список электротехнического персонала привлекаемого для выполнения работ на территории Заказчика, на бланке организации за подписью руководителя предприятия;
  - 4.5.4.2. копии действующих удостоверений электротехнического персонала, указанных в списке, с группой по электробезопасности, с отметкой об аттестации;

- 4.5.4.3. копию журнала проверки знаний электротехнического персонала;
- 4.5.4.4. копию приказа о назначении ответственного за электробезопасность при выполнении работ на территории Заказчика.
- 4.5.5. Электрошнуры и провода должны находиться в исправном рабочем состоянии. Запрещается использование поврежденных проводов, а также проводов с поврежденной изоляцией.
- 4.5.6. Электрические удлинители, разъемы и прочее переносное электрооборудование должны иметь паспорт изготовителя.
- 4.5.7. Оборудование, используемое вне помещений, должно быть в исполнении не ниже IP55.
- 4.5.8. Сотрудники Подрядчика должны следить за тем, чтобы электрооборудование было надлежащим образом заземлено и находилось в исправном состоянии. Выключатели цепи при коротком замыкании должны использоваться при применении всех переносных электроинструментов, особенно при работе в условиях с повышенной влажностью и сыростью.
- 4.5.9. Электрические удлинители, предназначенные для напряжения 220 В должны быть занулены.
- 4.6. Работы в замкнутых пространствах.
- 4.6.1. Замкнутое пространство – это любое пространство, которое соответствует следующим критериям: достаточно просторное для того, чтобы там полностью поместился человек и имеет ограниченный или узкий вход/выход, а также не рассчитано на длительное пребывание в нем людей.
- 4.6.2. Работы в замкнутых пространствах необходимо производить, соблюдая требования, указанные в «Правилах по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15 декабря 2020 г. № 902н), Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 528).
- 4.6.3. Работы в замкнутых пространствах допускаются только с оформлением наряда-допуска и с соблюдением всех мероприятий, указанных в наряде-допуске.
- 4.6.4. Напряжение осветительных приборов внутри замкнутых пространств не должно превышать 12 В.
- 4.7. Огневые работы.
- 4.7.1. Огневые работы необходимо проводить в соответствии требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
- 4.7.2. Огневые работы обязательно проводить с оформлением соответствующего наряда-допуска. Огневые работы разрешено проводить в рабочие дни в период с 8.00 до 15.00. На выходные и праздничные дни наряд-допуск на проведение временных огневых работ оформляется отдельно.
- 4.7.3. Оборудование, в том числе вентили газовых баллонов, должно находиться в исправном состоянии.
- 4.7.4. Инструменты для проведения огневых работ (шлифовальная машинка, паяльник и прочие искрообразующие инструменты) должны иметь защитные кожухи, быть исправны, и не иметь повреждений шнура.
- 4.8. Использование баллонов со сжатым газом.
- 4.8.1. Использование, хранение, транспортировка баллонов со сжатым газом должна осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области

промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 года № 536), а также «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 11 декабря 2020 года № 883н).

#### 4.9. Земляные работы.

4.9.1. Земляные работы, а также другие работы, связанные с размещением рабочих мест в выемках, котлованах, траншеях и т.п., необходимо проводить с соблюдением требований, установленных «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 11 декабря 2020 года № 883н).

#### 4.10. Работы на трубопроводах.

4.10.1. При выполнении работ на трубопроводах пара и горячей воды, на которые распространяется действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 года № 536), сотрудники Подрядчика должны иметь соответствующие удостоверения (аттестованы в области промышленной безопасности) и соблюдать требования указанных Федеральных норм и правил.

4.10.2. При необходимости, отключение трубопровода производится сотрудниками Заказчика по согласованию с лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, а также с использованием методов системы Loto по утвержденному Стандарту о системе блокировки/маркировки (lockout / tagout) применяемой на территории АО «АКРИХИН».

#### 4.11. Блокировка электрооборудования.

4.11.1. Работы на вращающемся оборудовании, производственном оборудовании с электроприводом и прочих видах приводного оборудования (пневматическое, гидравлическое, паровое), а также электрических соединениях под напряжением, независимо от величины напряжения, и системах с потенциальной энергией (пружинистость, сила тяжести, инерция, противовес), допускается производить только после их надежного отключения от источников энергии.

4.11.2. Отключение согласно пункту выше осуществляет электротехнический персонал Заказчика с использованием методов системы Loto по утвержденному стандарту о системе блокировки/маркировки (lockout / tagout) применяемой на территории АО «АКРИХИН».

4.11.3. Подачу напряжения на смонтированное оборудование производит электротехнический персонал Заказчика по заявке ответственного сотрудника Подрядчика после согласования с руководителем подразделения, в котором проводятся работы.

4.11.4. Подрядчик обязан соблюдать требования внутренних инструкций Заказчика по осуществлению блокировки оборудования.

#### 4.12. Работы на высоте:

4.12.1. При выполнении работ на высоте сотрудники Подрядчика должны соблюдать требования «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н.

#### 4.13. Работы с использованием подъемных сооружений.

4.13.1. Работы с применением подъемных сооружений (кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников (вышек)) необходимо проводить с соблюдением требований, указанных в «Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются

подъемные сооружения», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461.

#### 4.14. Основные требования пожарной безопасности.

4.14.1. Любые виды работ, выполняемые Подрядчиком на территории Заказчика, должны проводиться в строгом соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

4.14.2. Руководитель структурного подразделения Заказчика, в котором Подрядчик будет проводить работы знакомит ответственного исполнителя работ с месторасположением огнетушителей и кнопок ручных пожарных извещателей. Обязанность ответственного исполнителя работ – передать информацию сотрудникам, непосредственно выполняющим работу.

#### 4.15. Требования для водителей транспортных средств:

4.15.1. водитель транспортного средства должен следовать установленному маршруту, строго соблюдать дорожные знаки и правила дорожного движения;

4.15.2. управлять транспортным средством разрешается только обученному персоналу, имеющему допуск на право управления соответствующим видом транспорта и прошедшему предрейсовый медицинский осмотр, при условии, что само транспортное средство прошло техническое освидетельствование;

4.15.3. парковка автотранспорта Подрядчика на территории Заказчика запрещена, за исключением случаев подвоза и погрузки / разгрузки материалов в местах, обозначенных в плане производства работ;

4.15.4. курить в автотранспорте на территории Заказчика запрещено;

4.15.5. скорость движения транспортных средств по территории Заказчика не должна превышать 30 км/ч.

## 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Подрядчик должен немедленно информировать ответственного представителя Заказчика о:

5.1.1.каждом несчастном случае произошедшем в месте проведения работ, не зависимо от степени тяжести происшествия;

5.1.2.потенциально опасных ситуациях;

5.1.3.возгораниях / задымлениях / пожарах;

5.1.4.загрязнении окружающей среды: разливах / утечках химикатов, масла и т. д.;

5.1.5.повреждении имущества / поломках оборудования.

5.2. Подрядчик несет ответственность за вред/ущерб, причиненный жизни и здоровью людей, имуществу Заказчика и иных третьих лиц, окружающей среде.

5.3. Подрядчик должен иметь свои первичные средства пожаротушения.

5.4. Доступ к огнетушителям, аварийным выходам, кнопкам оповещения о пожаре и аварийным душам должен всегда быть свободен.

5.5. Ответственный представитель Подрядчика при выявлении/обнаружении возгораний / задымлений / пожара, обязан сообщить об этом представителю Заказчика, организовать эвакуацию своего персонала на место сбора, заранее указанное Заказчиком, доложить ответственному представителю Заказчика о количестве сотрудников, имеющих травмы и необходимости оказания первой доврачебной помощи персоналу Подрядчика. Сотрудники Подрядчика не имеет право покинуть место сбора без разрешения уполномоченного лица Заказчика.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

- 6.1. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил несет Подрядчик и все его сотрудники.
- 6.2. Любой сотрудник Подрядчика может быть лишён допуска на территорию Заказчика без предоставления повторного допуска:
  - 6.2.1. при распитии спиртных напитков, а также при появлении на территории Заказчика в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
  - 6.2.2. при совершении хищения имущества Заказчика и третьих лиц;
  - 6.2.3. за совершение хулиганских действий на территории Заказчика.
- 6.3. Ответственные исполнители работ Подрядчика лишаются допуска на территорию Заказчика без предоставления повторного допуска:
  - 6.3.1. за любое нарушение, предусмотренное настоящими Правилами;
  - 6.3.2. за организацию работ, не соответствующую требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
- 6.4. При выявлении представителем Заказчика нарушений требований настоящих Правил, допущенных сотрудниками Подрядчика, составляется Акт о выявленных нарушениях и направляется Подрядчику любыми доступными способами, предусмотренными Договором подряда. Подрядчик обязуется утвердить Акт (направив Заказчику сканкопию с отметкой об утверждении), либо направить письменные возражения на Акт. В случае не подписания Подрядчиком Акта и не предоставления возражений на Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта, Акт считается утвержденным Подрядчиком без возражений и является достаточным доказательством совершения нарушения и привлечения Подрядчика к ответственности.

## 7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

- 7.1. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил на территории АО «АКРИХИН» осуществляют:
  - 7.1.1. От Подрядчика: ответственные представители Подрядчика (исполнители работ, назначенные организационно- распорядительными документами Подрядчика и иные привлеченные Подрядчиком сотрудники).
  - 7.1.2. От Заказчика: ответственные представители Заказчика, руководители структурных подразделений, в которых производятся работы, специалисты ООС, ОТ и ПБ.
- 7.2. В случае выявления нарушений, представляющих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей деятельностью сотрудников Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право приостановить работы до устранения выявленных нарушений.

АКТ

Место

Дата

по факту нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на территории АО «АКРИХИН» сотрудником Подрядчика

Мною

\_\_\_\_\_

должность и ФИО уполномоченного сотрудника Заказчика

в присутствии

\_\_\_\_\_

должность и ФИО сотрудника Подрядчика, нарушившего требования ОТ и ПБ

\_\_\_\_\_

должность и ФИО представителя Подрядчика (мастер, прораб)

Составлен настоящий Акт, о том, что сотрудником \_\_\_\_\_

(наименование Подрядчика)

\_\_\_\_\_

(ФИО сотрудника Подрядчика)

нарушены требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ, а именно:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подписи:

\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО уполномоченного сотрудника Заказчика)

\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО сотрудника подрядной организации, нарушившего требования ОТ и ПБ)

\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО представителя Подрядчика)

АКТ УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО уполномоченного представителя Подрядчика)